Figuur 1324
Dynamische werken op of vanaf de rijbaan met tijdelijke afsluiting of blokkade

Toepassing
- Dynamische en semidynamische werkzaamheden op of vanaf de rijbaan.
- Bij werkzaamheden op gebiedsontsluitingswegen met gescheiden rijbanen en één rijstrook per rijbaan.

Uitvoering
- Rijdende afzetting bestaande uit een voorwaarschuwingswagen en een actiewagen.
- Actieframe is voorzien van rood verlicht kruis of verlichte dwangpijl die naar beneden wijst.
- Vanwege volledige blokkade is afzetting gelijk voor werken met wegwerkers in of buiten de werkvoertuigen.

Voorwaarden
- Maatregel is alleen toepasbaar als er voldoende mogelijkheden zijn voor een omleiding en/of passeren door afzetting buiten de rijbaan te parkeren.
- Verkeersaanbod moet zo laag zijn dat er geen lange wachtrijen achter de afzetting ontstaan.
- Achteropkomend verkeer regelmatig laten passeren (bijvoorbeeld om de 10 tot 15 minuten) door afzetting buiten de rijbaan te parkeren.
- Niet toepassen als weggebruikers de afzetting via halfverharde bermen of brede redresseerstroken kunnen passeren.
- Indien de feitelijke snelheid hoger is dan 80 km/h, dient een verzwaarde actiewagen met botsabsorber te worden ingezet.

Tijdsduur

Wegcategorie	Snelheid	Tijdsduur	Figuur/opmerking
GOW	50 km/h	≤ 1 dag	figuur 1324, zonder voorwaarschuwing
	70/80 km/h	> 2 uur	figuur 1324
		≤ 1 dag	figuur 1308b of omleiden

Snelheidsbeperking

Wegcategorie	Snelheid	Tijdelijke snelheidsbeperking (a)
GOW	50 km/h	30 km/h
	70/80 km/h	50 km/h

- Voor toepassing van tijdelijke snelheidsbeperking wordt verwezen naar paragraaf 5.3.

Maatvoering

Wegcategorie	Snelheid	b	c
GOW	50 km/h	≥ 10 m	n.v.t.
	70/80 km/h	≥ 30 m	100–300 m

1324

