Afstand tussen passeerstroken maximaal 300m¹

Totale lengte langsafzetting: ± 1km¹ (plaatsen om de 20m¹)

Detail 1

Detail 2

Detail 3

Detail 4

Detail 5

Passeerstroken

LEGENDA

- Werkruimte
- Passeerstroken
- Omleidingsroute
- Conflicterende bebording afplakken
- De exacte plaatsing van de bebording wordt op locatie bepaald

VOORAANKONDIGING

Dit wegvak gefaseerd afgesloten van ...-... t/m ...-...
Aantal: 4 st.

Fietspad afgesloten van ...-... t/m ...-...
Aantal: 2 st.

CHECKLIST

Verkeersregelaar(s) ☐	Tijdelijke verlichting ☐	Barrier ☐

OPDRACHTGEVER: Otten Groep
Otten Infra b.v. | Otten Infra Beton b.v. | Otten Infra Asfalt b.v. | Otten Infra Grond- en Wegenbouw b.v. | Otten Infra Milieutechniek b.v. | Otten Infra Materialenbeschikbaarheid b.v. | Otten Infra Sandfilter b.v.

PROJECT: **Aanleg betonfietspad Wapserveen Midden-Oosteinde, Gem. Westerveld Fase 3**

Vestiging Rijssen: Fahrenheitstraat 13, 7461 JA RIJSSEN
Vestiging Beilen: De Hanekampen 13, 9411 XN BEILEN
Vestiging Bunschoten: Ampèreweg 3, 3752 LR BUNSCHOTEN
Tel: +31 (0)548 82 09 90 info@savetrafficnederland.nl www.savetrafficnederland.nl

		DATUM:	PARAAF:
GET:	HBE	09-07-2026	
GEC:	MSC	09-07-2026	
GEW:			
VRIJ:	CAL	29-09-2026	

DEFINITIEF VERSIE: **A**

PROJECT NR: **B2632089** SCHAAL: **NVT**

TEKENING NR: **STN03** FORMAAT: **A2**

Save Traffic Nederland

Advies, ontwerp en uitvoering tijdelijke verkeersmaatregelen

KOMO® NCK.2023.0074.BRL9101.H0055

© Openstreetmap-auteurs